



NEW

卓上型超音波洗浄器

Ultrasonic Benchtop Cleaner

SC-Series



主な特徴

- 全モデル型式認定取得品(総務省指定)
- ヒーター付きで最大 80℃まで加温が可能
- 残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー
- 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ
- オールステンレス製で優れたメンテナンス性

主な用途

- 工業用部品の洗浄
- 金型・工業機器のメンテナンス洗浄
- 理化学機器の洗浄
- 歯科・医療器具の洗浄

■ヒーター、タイマー機能搭載

デジタルタイマーを採用し、1～99分まで分単位での時間設定が可能。カウントダウンでは秒表示されます。また、全モデルにヒーターが搭載されており最大 80℃までの設定が可能です。



■用途に合わせて選べる豊富なラインナップ

4～30Lまで5種類のサイズを用意しておりますので用途に最適なものをお選び頂けます。

アクセサリ類から歯科・医療器具、工業用部品、金型・工業機器のメンテナンス洗浄等様々な用途に対応します。

■ステンレス製で優れたメンテナンス性

外装、タンクには錆びにくいステンレスを使用しておりますのでメンテナンス性に優れています。

■耐久性の高いランジュバン型振動子を採用。

■任意の出力で超音波発振

超音波出力は10%～100%の範囲で10%毎の設定が可能です。

■タイマーメモリー機能搭載

運転中に超音波をOFFにしても再始動時には停止した時間からタイマー始動します。

■充実した標準付属品

標準でフタと専用バスケットが付属します。



仕様表

型式	超音波出力(W)	周波数(kHz)	ヒーター出力(W)	外形寸法(mm) (W×D×H)	槽内寸法(mm) (W×D×H)	液容量(L)	重量(kg)	電源電圧	電源電流(A)	ドレインバルブ
SC1504	150		200	330×180×230	300×155×100	4	5.5		4	—
SC2010	200		300	330×270×310	300×240×150	10	8.5	単相	5	○
SC3015	300	40	400	360×330×310	330×300×150	15	11.0	AC100V	8	○
SC4022	400		400	536×330×310	500×290×150	22	14.0	50/60Hz	9	○
SC5030	500		400	536×330×380	530×300×200	30	19.0		10	○

※付属品:フタ、専用バスケット

※このカタログは2019年11月のもので、仕様・寸法は予告無く変更させていただく場合がございます。

● お問い合わせは・・・

● 発売元
超音波のパイオニア
日本アレックス株式会社
本社・工場 〒277-0872 千葉県柏市十倉二348-149
TEL: 04-7137-2081 FAX: 04-7137-2083
大阪営業所 〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1-21-8
TEL: 06-4860-4111 FAX: 06-4860-4112
鹿児島営業所 〒899-6405 鹿児島県霧島市溝辺町崎森957-10
TEL: 0995-73-6669 FAX: 0995-73-6685